



**CARMITECH**

**CARMITECH BV**  
Biesen 2b  
5986 PC Beringe (NL)

T +31 85 782 34 47  
F +31 85 782 34 48  
M +31 6 466 208 07  
E info@carmitech.com  
I www.carmitech.com

**Standaard uitvoering machine**  
M650 - 5 discs



**Machine voor automatisch oxidehuid verwijderen en afronding**

**STANDARD SPECIFICATIES**

Algemeen:

ORBITAL systeem

Constante werkhogte van 900 mm

Gelast stalen frame

Motors binnen frame

Quick release borstels

Rubber drukrollers, met groef, olie en hitte resistent

**Werk tafel:**

Verstelbare carrousel middels een spindel.

Speciale rubberen doorvoeremat, water, corrosie, olie en hittebestendig

Werktafel gelaste stalen frame

Vacuüm tafel 2,2 kW met frequentieregeling

Afmeting (L-B): 825 x 650 mm

Frequentieregelde doorvoerband met terugloopfunctie; van 0,5 tot 5 m/min

Werkbreedte y-as 650 mm invoer





# CARMITECH

## CARMITECH BV

Biesen 2b  
5986 PC Beringe (NL)

T +31 85 782 34 47  
F +31 85 782 34 48  
M +31 6 466 208 07  
E [info@carmitech.com](mailto:info@carmitech.com)  
I [www.carmitech.com](http://www.carmitech.com)

### Drukrollen:

Dubbele drukrol bij invoer (2 rollen)

Dubbele drukrol bij uitvoer (2 rollen)

### Carrousel:

Rotatie diameter 650 mm

Motorvermogen 3kW (gedeeld met de borstels)

CARROUSEL-snelheid frequentiegestuurd van 16 tot 100 rpm

### Borstels:

Diameter min/max : van 125 tot 160 mm

Quick release borstel wisselsysteem

Borstels: Niet inbegrepen

Motorvermogen 3kW (gedeeld met carrousel)

Rotatiesnelheid van borstels frequentiegestuurd van 100 tot 800 rpm

### Materiaaldikte:

Automatisch instelbare dikte van 0,5 tot 120 mm

As verplaatsing met hoge precisie, type TPN

Z as omhoog en omlaag instelbaar

Dubbele numerieke indicatie dikte instelling in stappen van 1 mm en 0,1 mm

### Bedieningspaneel:

Rotatie potentiometer (optioneel)

### Veiligheid

CE; European standard safety norms in compliance with 2006/42/EC - 2014/30/EC

Noodstop en alarm display in geval van:

\*Electrische overbelasting van de motor

\*Onjuiste materiaal dikte

### Afzuiging en technische gegevens

Aansluiting voor afzuiginstallatie diameter: n1 x Ø120

Luchtafvoer consumptie: 990 m<sup>3</sup>/u met 25m/sec

CE; European standard safety norms in compliance with 2006/42/EC - 2014/30/EC

Motorvermogen 3kW (gedeeld vermogen over carrousel en borstels)

Standard Voltage 400V - 50 Hz - 3F





# CARMITECH

**CARMITECH BV**  
Biesen 2b  
5986 PC Beringe (NL)

T +31 85 782 34 47  
F +31 85 782 34 48  
M +31 6 466 208 07  
E [info@carmitech.com](mailto:info@carmitech.com)  
I [www.carmitech.com](http://www.carmitech.com)

Diam. min/max: van 120 tot 160 mm

Disc Tool **Ø120 - Scotch Brite**

Disc Tool **Ø120 - Scotch Brite + Abrasive S/M/H\***

Disc Tool **Ø120 - Abrasive + PP**

Disc Tool **Ø120 - Steel**

Disc Tool **Ø120 - Stainless Steel**

Disc Tool **Ø160 - Scotch Brite**

Disc Tool **Ø160 - Scotch Brite + Abrasive S/M/H\***

Disc Tool **Ø160 - Abrasive + PP**

Disc Tool **Ø160 - Steel**

Disc Tool **Ø160 - Stainless Steel**

**\* S = Soft - M = Medium - H= Hard**

